








F / GB

Préfixe / Prefix	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION			
	Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / Weight
9044...	90 cm, +/- 1 cm	A la coupe ou au rouleau de 40 ml / cut length or 40 ml rolls	+/- 1 mm	+/- 340 g/m ²

COMPOSITION	
Vinyle de surface / surface vinyl	270 g PVC teint en masse / colour impregnated
Support intissé / non woven backing	70 g
BIO-PRUF traitement / treatment	Traitement antifongique & antibactérien / anti-mould & anti-bacterial
Environnement	Encre d'impression à l'eau / water-based ink



TESTS			
Test au feu / Fire ability test		Xéno test / Xenotest	
	Sur Support A2 / on A2 substrate		Bonne solidité lumière >6 / good light resistance > 6
EUROCLASS B s2 d0		COV / VOC A+	






POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Raccord droit / straight match 6 cm		Lessivable et brossable / washable and scrubbable
Colle / Adhesive	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale		traitement antibactérien / anti-bacterial treatment
	Colle au mur / Adhesive on wall		
	Pelable / easily strippable		

D / NL

Artikelnummer / nummer	Technische Daten / Technische details			
	Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
9044...	90 cm, +/- 1 cm	Lfm oder zu Rollen von 40lfm / op afsnijding of rollen van 40 m	+/- 1 mm	+/- 340 g/m ²

Komposition / Samenstelling	
Oberfläche / Bovenlaag	Durchgehend gefärbtes PVC / PVC getint in de massa 270 g/m ²
Untergrund / Drager	Faservlies / vezelvlies 70 g/m ²
BIO-PRUF Antibakterische-Behandlung / Bacteriewerend behandeling	
Umweltfreundlich / Milieuvriendelijk	Wasserdruckerschwäze / Drukinkt op waterbasis



Tests / testen			
Feuerbeständigkeit / Brandklasse		Xenotest (norme NF EN 259)	
	A 2 Untergründen / A2 ondergrond		Gute Lichtbeständigkeit > 6 / Goede lichtweerstand > 6
EUROCLASS B s2 d0		COV / VOC A+	






Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Motief Aansluitend rapport 6 cm		Waschbeständig, Scheuerbeständig / Afwasbaar en borstelbaar
Kleister / Lijm	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Mural / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M		Antibakterische- Behandlung / Bacteriewerend behandeling
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		
	Trocken abziehbar / Afpelbaar		

E

Prefijo	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	Anchura	Longitud	Espesor	Peso
9044...	90 cm,+/- 1 cm	rollos de 40 ml o al corte	+/- 1 mm	+/- 340 g/m ²

COMPOSICIÓN	
Decorado de superficie	PVC teñido en la masa 270 g/m ²
Soporte	no tejido 70 g/m ²
BIO-PRUF Tratamiento antibacteriano	
Medio ambiente	Colocación de impresión al agua

PRUEBAS			
Prueba al fuego		Xenotest (norma NF EN 259)	
	Sobre soporte A2		Muy buena resistencia a la luz > 6
EUROCLASS B s2 d0		COV / VOC A+	

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	Racor derecho 6 cm		lavable y cepillable
Cola	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Mural		
	Cola en la pared		tratamiento antibacteriano
	Deshojable		