


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
 CONTRACT	<b>QUICKMOUSSE Montana</b>	FT N°47 V2

C'est un revêtement mural Mousse PVC acoustique teinte en masse, imprimée d'encre à l'eau, sur support intissé. Super lessivable-brossable et très couvrant, ce revêtement est particulièrement adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et C s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et une pose en double coupe.

## Description

Référence	QMT 9058
Nom	Quickmousse
Gamme	Contract
Type	Revêtement mural Mousse PVC
Unis	Oui - 14 coloris
Motifs	Non

## Composition

Type	Mousse PVC teinte en masse
Support	Support intissé
Poids	580 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	1,00 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau
Traitement	antimicrobien Bio-Pruf

## Réglementation - Environnement


Classement au feu	C s2 d0 / M1	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,15	Norme EN 20 354
Solidité lumière	≥ 7	Norme EN 259
Indice L.R.V	mesure de la réflexion lumineuse (91 max)	LRV Scale
C.O.V.	A +	ISO 16000
Marquage CE	Oui	Norme EN 15 102
Entretien	Super lessivable brossable	Norme EN 233
Usage	Intensif	Norme EN 259
Label(s)	Oui	IGI Quality Mark Certificate
Production usine	Certifiée	ISO 14 001

## Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	Pour des raisons industrielles, Quickmousse passe en 106 cm. Il continuera à être livré en 130 cm de large jusqu'à épuisement des stocks.	
Longueur des rouleaux	30 ml - 15 ml	
Vente à la coupe	Non	
Carton dérouleur	Non	
Mandrin suspendu	Non	Carton Label FSC
Dimension d'un carton	1450 X 350 X3 50 cm pour 25ml	
Poids d'un conditionnement	25,15 Kg (+/- 10%)	

## Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
quantité de colle	+/- 250 g/m <sup>2</sup>
Raccord	Libre
Sens de pose	Lés inversés
Joint	Double coupe
Dépose	Stripable
Contre collage cloison	Oui

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
 CONTRACT	<b>QUICKMOUSSE Montana</b>	FT N°47 V2

This is a core dyed PVC acoustic wallcovering, printed using water-based inks, on non-woven backing. Washable and scrubbable, this wallcovering is suitable for intensive use in public buildings. In line with regulations, it has M1 and C s2 d0 fire resistance rating. Quick and easy to hang. Simply paste the wall.

### Description

Item code	QMT 9058
Name	Quickmousse
Range	Contract
Type	PVC wallcovering
Plain	Yes - 14 colours
Patterned	No

### Composition

Type	PVC
Backing	Non-woven backing
Weight	580 g/m <sup>2</sup>
Thickness	1,00 mm
Ink	Water-based printing inks
Treatment	Bio-Pruf

### Regulations - Environment


Fire rating	C s2 d0 / M1	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w = 0,15	Standard EN 20 354
Light fastness	≥ 7	Standard EN 259
L.R.V rate	Light reflectance value (91 max)	LRV Scale
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	Yes	Standard EN 15 102
Care	Washable scrubbable	Standard EN 259
Use	Intensive	Standard EN 259
Certification	Yes	IGI Quality Mark Certificate
Manufactured by	a certified factory	ISO 14 001

### Packing - Packaging

Size of widths	For industrial reasons, width of Quickmousse will be 106 cm. We will keep on delivering it in 130 cm width until stock runs short of.	
Length of roll	30 ml - 15 ml	
Partial sale to order	No	
Dispenser box	No	FSC Certified Cardboard
Suspended core packaging	No	
Box size	1450 X 350 X3 50 cm = 25ml	
Weight of a roll	25,15 Kg (+/- 10%)	

### Hanging

Adhesive	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller
Quantity of adhesive	+/- 250gr/m <sup>2</sup>
Match	Free match
Hanging direction	Invert strips
Seams	Overlap seams
Removal	Strippable
For partitions	Yes - 130cm width

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
 CONTRACT	<b>QUICKMOUSSE Montana</b>	FT N°47 V2

Es un revestimiento mural acústico en espuma PVC, impresión de decorados con tintas a base de agua, sobre soporte no tejido. Altamente lavable con cepillo y muy cubriente, este revestimiento se adapta particularmente bien a un uso intensivo, en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego M1 y Cs2d0. Fácil y rápido de colocar mediante un sencillo encolado de la pared y un corte doble.

### Descripción

Referencia	QMT 9058
Nombre	Quickmousse
Gama	Contract
Tipo	Revestimiento mural PVC
Lisos	Sí - 14 colores
Diseños	No

### Composición

Tipo	PVC
Soporte	Soporte no tejido
Peso	580 g/m <sup>2</sup>
Grosor	1,00 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua
Tratamiento	Bio-Pruf

### Reglamentación - Medio ambiente


Clasificación antiincendios	C s2 d0 / M1	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alpha w = 0,15	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	≥ 7	Norma EN 259
Índice L.R.V	Valor de reflectancia de la luz (91 max)	LRV Scale
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	Sí	Norma EN 15.102
Cuidados	Lavable – limpieza con cepillo	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259
Sello(s)	Sí	IGI Quality Mark Certificate
Producción en fábrica	Certificado	ISO 14 001

### Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	Por razones industriales, QuickMousse pasa en anchura de 106 cm. Continuará siendo entregado en 130 cm de ancho hasta agotamiento del stock	
Longitud de los rollos	30 ml - 15 ml	
Venta al corte	No	
Caja de desenrollado	No	Caja Sello FSC
Mandril para colgar	No	
Medidas de la caja	1450 X 350 X 350 cm = 25ml	
Peso de un rollo	25,15 Kg (+/- 10%)	

### Colocación

Cola	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Encolado	En la pared, con un rodillo
Cantidad de cola	+/- 250gr/m <sup>2</sup>
Empalme	Junta libre
Sentido de colocación	Invertir láminas alternas
Junta	Borde con borde
Despegado	Capa de vinilo despegable en mojado
Contracolado sobre tabique	Sí

TECHNISCHE FICHE - BESCHRIJVING		
GAMMA	COLLECTIE	NUMMER
 CONTRACT	<b>QUICKMOUSSE</b> <b>Montana</b>	FT N°47 V2

In de massa gekleurd PVC op vlies drager, is deze wandbekleding gedrukt met inkt op waterbasis. Afwasbaar-scrubbaar en zeer dekkend is deze muurbekleding bijzonder aangepast voor intensief gebruik. Overeenstemming met de regelgeving is zijn brandklasse M1 en C s2 d0. Snelle plaatsing dankzij het lijmen van de muur en de "dubbel gesneden" plaatsing.

## Beschrijving

Referentie	QMT 9058
Naam	Quickmousse
Gamma	Contract
Type	PVC schuim muurbekleding
Effen decors	Ja - 14 tinten
Motieven	Nee

## Samenstelling

Type	PVC
Drager	Non-woven drager
Gewicht	580 g/m <sup>2</sup>
Dikte	1,00 mm
Inkt	Drukinkt op waterbasis
Behandeling	Bio-Pruf

## Reglementering - Milieu

Brandklasse	C s2 d0 / M1	Norm EN 13 501 -1
Akoestiek	Alpha w = 0,15	Norm EN 20 354
Lichtbestendigheid	≥ 7	Norm EN 259
L.R.V rate	Light reflectance value (91 max)	LRV Scale
V.O.C.	A+	ISO 16000
CE-markering	Ja	Norm EN 15 102
Onderhoud	Afwasbaar en borstelbaar	Norm EN 259
Gebruik	Intensief	Norm EN 259
Label(s)	Ja	IGI Quality Mark Certificate
Fabrieksproductie	Gecertificeerd	ISO 14 001

## Verpakking

Rollbreedtes	Door industriële omstandigheden zal de Quickmousse op 106cm breed geproduceerd worden. We leveren onze huidige voorraad op 130cm breed tot uitputting.	
Lengte rollen Verkoop op afsnijding	30 ml - 15 ml	
Uitrolkarton	Nee	
Ophangingsmandrijn	Nee	FSC kartonlabel
Kartonafmetingen	1450 X 350 X3 50 cm = 25ml	
Gewicht per rol	25,15 Kg (+/- 10%)	

## Uitvoering

Lijm	Ovalit TM
Verlijming	Op de muur -aan de hand van een rol
Hoeveelheid lijm	+/- 250 gr/m <sup>2</sup>
Rapport	Vrij rapport
Plaatsing	Stortend
Naad	Dubbel gesneden
Vermijdering	Stripable