


| FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF | | |
|---|-----------------------|---------|
| GAMME | COLLECTION | NUMERO |
|  | SIGNATURE Wood | FT N°70 |

C'est un revêtement mural textile en jersey polyester imprimé sur mousse polyuréthane acoustique Alpha 0,25. Ce revêtement est particulièrement adapté à un usage en ERP associant technicité et noblesse d'un textile chaleureux et confortable. Conformément à la réglementation, il est classé au feu B s1 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Description

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Référence | SIGW 9142 / 9143 / 9144 |
| Nom | SIGNATURE Wood |
| Gamme | Acoustic 0.3 |
| Type | Revêtement mural textile acoustique |
| Unis | 2 essences de bois / 15 coloris |
| Motifs | 1 motif marqueterie / 3 coloris |

Composition

| | |
|-----------|---|
| Type | Textile jersey imprimé par sublimation sur support acoustique |
| Support | Mousse polyuréthane acoustique |
| Poids | 320 g/m ² |
| Epaisseur | ./- 5 mm |

Réglementation - Environnement

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Classement au feu | B s1 d0 | Norme EN 13 501 -1 |
| Acoustique | Alpha w = 0.25 | Norme EN 20 354 |
| Solidité lumière | > 5 | Norme EN 259 |
| C.O.V. | A+ | ISO 16000 |
| Marquage CE - DOP | CPR - SIGMD - 58 / www.texdecor.com | Norme EN 15 102 |
| Entretien | Epongeable | Norme EN 233 |

Conditionnement - Packaging

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| Largeur des lés | 1,40 m (+/- 3%) | |
| Longueur des rouleaux | 30ml, 20ml, 10ml | |
| Vente à la coupe | Non | |
| Carton dérouleur | Oui | Carton Label FSC |
| Mandrin suspendu | Oui | |
| Dimension d'un carton | 1530 X 480 X 490 cm pour 30, 20, 10ml | |
| Poids d'un rouleau | 16 kg pour 30 ml (+/- 10%) | |

Mise en œuvre

| | |
|------------------------|--|
| Colle | Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel) |
| Encollage | Sur le mur - à l'aide d'un rouleau |
| quantité de colle | 250 g/m ² à 450 g/m ² |
| Raccord | Raccord libre pour les unis / Sauté de 70 cm pour le motif |
| Sens de pose | Lés droits |
| Joint | Bord à bord |
| Dépose | Stripable |
| Contre collage cloison | Oui - largeur 140 cm |