








 <b>texdecor</b> <small>W A L L C O V E R I N G S</small>	<b>VINACOUSTIC</b> <i>Abaca</i>	<b>D.B 60</b> <b>Version 2</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------

<b>F / GB</b>
---------------

<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION</b>			
Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / weight
130 cm,+/- 1 cm	A la bobine de / rolls 25 / 15 / 10 ml	+/- 3.5mm	+/- 890 g/m <sup>2</sup>

<b>COMPOSITION</b>	
Vinyle de surface / surface vinyl	640 g/m <sup>2</sup> de PVC teint en masse / PVC colour impregnated
Envers non tissé / non woven backing	250 g/m <sup>2</sup> ; 100% Polyester

<b>TESTS</b>	
Test au feu / fire ability test (norme NFP 92-501 / 92-507)	Xénotest / Xenotest (norme NF EN 259)
 PV du LNE / Certificate of LNE PV N° F031431	 Très bonne solidité lumière > 6 / very good light fastness > 6
Test acoustique / acoustic test (norme NF EN 20 354)	$\alpha W = 0,25$ Rapport d'essai du SIM / SIM Certification N° 138G04 -12
Résistance Thermique : 0,08 m <sup>2</sup> .K/W PV du CSTB (selon la norme NF EN 12 667)	



<b>POSE / HANGING</b>		<b>ENTRETIEN / MAINTENANCE</b>	
	Sans raccord / free match		Super lessivable et brossable / extra washable and scrubbable (norme NF EN 259)
Colle / Adhesive	Ovalit Ultra ou Ovalit S		
	Colle au mur / Adhesive on wall		
	Inverser les lés / Reverse alternate lengths	 <small>to resist the growth of mold and mildew</small>	traitement antibactérien sur commande > 500 ml / bio- pruf treatment on request






	<b>VINACOUSTIC</b> <i>Abaca</i>	<b>D.B 60</b> <b>Version 2</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------

**D / NL**

Technische Daten / Technische details			
Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
130 cm, +/- 1 cm	zu Rollen von / rollen van 25 / 15 / 10 ml	+/- 3,5 mm	+/- 890 g/m <sup>2</sup>

Komposition / Samenstelling	
Oberfläche Vinyl / vinyl op het oppervlak	100 % Durchgehend gefärbtes PVC / PVC getint in de massa 640 g/m <sup>2</sup>
Faservlies-Untergrund / vezelvliesdrager	100 % polyester 250 g/m <sup>2</sup>

Tests / testen			
<b>Feuerbeständigkeit / Brandklasse</b> (norme NF P 92-501 / 92-507)		<b>Xenotest</b> (norme NF EN 259)	
 Französischer Test (LNE) / PV van het LNE PV N° F031431	M 1 M1 auf allen nichtisolierenden M0-Untergründen / M1 : op niet-isolerende M0-ondergrond M 1 : M1 auf kartonierten Gipsplatten M1 / op gyprocplaat M1		Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand > 6
Test acoustic (norme NF EN 20 354)	$\alpha W = 0,25$	test von SIM / test van SIM N° 138G04 -12	



Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Ansatzfrei / zonder aanzet		Waschbeständig, Scheuerbeständig / Afwasbaar en borstelbaar (norme NF EN 259)
Kleister / Lijm	Ovalit Ultra / Ovalit S		
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		
	Die Bahnen Umdrehen / banen storten		BIO-PRUF-Behandlung auf Anfrage (ab 500 ml je Farbe) / BIO-PRUF behandeling op verzoek (vanaf 500 lm per kleur)






 <p>WALLCOVERINGS</p>	<p>VINACOUSTIC <i>Abaca</i></p>	<p>D.B 60 Version 2</p>
--	-------------------------------------	-----------------------------

E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Anchura	Longitud	Espesor	Peso
130 cm,+/- 1 cm	rollos de 25 / 15 / 10 ml	+/- 3,5 mm	+/- 890 g/m <sup>2</sup>

COMPOSICIÓN	
vinilo superficial	100% teñido en la masa 640 g/m <sup>2</sup>
Reverso en tejido no tejido	100 % polyester 250 g/m <sup>2</sup>

PRUEBAS			
Prueba al fuego (norma NFP 92-501 / 92-507)		Xenotest (norma NF EN 259)	
 Acta de la certificación LNE PV N° F031431	M1 : sobre cualquier soporte M0 no aislante M1 : sobre yeso cubierto con cartón M1		Muy buena resistencia a la luz > 6
Prueba acustica (norma NF EN 20 354)	$\alpha W = 0,25$	Prueba SIM N° 138G04 –12	

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	empalme libre		lavable y cepillable (norma NF EN 259)
Cola	Ovalit Ultra / Ovalit S		
	Cola en la pared		
	Invertir láminas alternas		posibilidad de tratamiento antibacteriano > 500 ml