

FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
	VINACOUSTIC Katsura Reflect	FT N° 67

C'est un revêtement mural mousse PVC teinte en masse, micro perforée, imprimée d'encre à l'eau, sur intissé acoustique Alpha 0,25. Super lessivable et brossable, résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est particulièrement adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et C s3 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Description

Référence	KATR 9137 ...
Nom	Vinacoustic Katsura Reflect
Gamme	Acoustic 03
Type	Revêtement mural PVC
Unis	Oui - 10 couleurs
Motifs	Non

Composition

Type	Double enduction PVC teinte en masse micro perforée
Support	Intissé polyester acoustique
Poids	890 g/m ²
Epaisseur	3,5 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau
Traitement	Bio-Pruf sur demande > 500ml

Réglementation - Environnement

Classement au feu	C s3 d0 / M1	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w 0,25	Norme EN 20 354
Solidité lumière	≥ 6	Norme EN 259
Resistance Thermique	R = 0,08 m ² K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A +	ISO 16000
Marquage CE	Oui	Norme EN 15 102
Démarche HQE	Oui	Cible n°9 acoustique
Entretien	Super lessivable brossable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259
Résistance à la rupture	daN : L>35 / T >30	ISO 1421
Solidité teinte au frottement	sec 5/4 - mouillé 5/4 (échelle 1 à 5)	NF ISO 105
Label	Oeko-tex standard 100	
Production usine	ISO 14001 / ISO 9002	
Composition	PVC sans phtalate	

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 1,30m	
Longueur des rouleaux	25ml - 15ml - 10ml - 5ml	
Vente à la coupe	Non	
Carton dérouleur	Oui	Carton Label FSC
Mandrin suspendu	Oui	
Dimension d'un carton	1450 X 350 X3 50 cm pour 25ml et 15ml / 1450 X 215 X 230 cm pour 10ml	
Poids d'un conditionnement	31,22 Kg pour 25ml, 19,65 Kg pour 15ml, 13,87 Kg pour 10ml. (+/- 10%)	

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Ovalit S (Metylan - Henkel)
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
quantité de colle	+/- 300 - 450 g/m ²
Raccord	Raccord libre
Sens de pose	Lés inversés
Joint	Bord à bord
Dépose	Stripable mouillé
Contre collage cloison	Oui
Video de démonstration	Oui

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
 ACOUSTIC	VINACOUSTIC Katsura Reflect	FT N° 67

This is a PVC foam wallcovering that is dyed in the mass, micro-perforated, printed with water-based ink, on an Alpha 0.25 acoustic non-woven backing. Highly washable and brushable, resistant to impacts and scratches, this wall covering is particularly well-suited for intensive use in commercial and public establishments. In accordance with regulations, it has a M1 and Cs3 d0 fire rating. Quick and easy to hang by simply pasting on the wall and hanging the strips edge to edge.

Description

Item code	KATR 9137 ...
Name	Vinacoustic Katsura Reflect
Range	Acoustic 03
Type	PVC wallcovering
Plain	Yes - 10 colours
Patterned	No

Composition

Type	Micro-perforated double vinyl coating, impregnated dye-method
Backing	Acoustic non-woven polyester
Weight	890 g/m ²
Thickness	3,5 mm
Ink	Water-based printing inks
Treatment	Bio-Pruf treatment on request > 500ml

Regulations - Environment

Fire rating	C s3 d0 / M1	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w 0,25 / NRC 0,25	Standard EN 20 354 / ASTM-C423-90a
Light fastness	≥ 6	Standard EN 259
Thermal resistance	R = 0,08 m ² K/W	Standard EN 12 667
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	Yes	Standard EN 15 102
Care	Washable scrubable	Standard EN 259
Use	Intensive	Standard EN 259
Breaking strength	daN : L>35 / T >30	ISO 1421
Color fastness to rubbing	dry 5/4 - wet 5/4	NF ISO 105
Certification	Oeko-tex standard 100	
Manufactured by	ISO 14001 / ISO 9002	
Component	Phtalate free PVC	

Packing - Packaging

Size of widths	+/- 1,30m	
Length of roll	25ml - 15ml - 10ml - 5ml	
Partial sale to order	No	
Dispenser box	Yes	FSC Certified Cardboard
Suspended core packaging	Yes	
Box size	1450 X 350 X3 50 cm = 25ml ,15ml / 1450 X 215 X 230 cm = 10ml	
Weight of a roll	31,22 Kg = 25ml, 19,65 Kg = 15ml, 13,87 Kg = 10ml. (+/- 10%)	

Hanging operation

Adhesive	Ovalit TM - Ovalit S (Metylan - Henkel)
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller
Quantity of adhesive	+/- 300-450 gr/m ²
Match	Free match
Hanging direction	Straight strips
Seams	Edge to edge seams
Removal	Dampen before stripping
For partitions	Yes - 130cm width
Demo video	Yes

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
	VINACOUSTIC Katsura Reflect	FT N° 67

Es un revestimiento mural acústico alpha w 0,25 espuma PVC teñido en la masa, microperforado, impresión de decorados con tintas a base de agua. Altamente lavable con cepillo, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta particularmente bien a un uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego M1 y Cs3d0. Fácil y rápido de instalar mediante un sencillo encolado de la pared y una colocación de las tiras borde con borde.

Descripción

Referencia	KATR 9137 ...
Nombre	Vinacoustic Katsura Reflect
Gama	Acoustic 03
Tipo	Revestimiento mural PVC
Lisos	Sí - 10 colores
Diseños	No

Composición

Tipo	Espuma PVC teñido en la masa, microperforado
Soporte	No tejido poliéster acústico
Peso	890 g/m ²
Grosor	3,5 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua
Tratamiento	Bio-Pruf a petición > 500ml

Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	C s3 d0 / M1	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alpha w 0,25	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	≥ 6	Norma EN 259
Resistencia Térmica	R = 0,08 m ² K/W	Norma EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	Sí	Norma EN 15.102
Cuidados	Super lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259
Resistencia a la rotura	daN : L > 35 / T > 30	ISO 1421
Solidez de la tinta a la frotación	seco 5/4 - mojado 5/4 (escala 1 a 5)	NF ISO 105
Sello	Oeko-tex standard 100	
Producción en fábrica	ISO 14001 / ISO 9002	
Composición	Phtalate free PVC	

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	+/- 1,30m	
Longitud de los rollos	25ml - 15ml - 10ml - 5ml	
Venta al corte	No	
Caja de desenrollado	Sí	Caja Sello FSC
Mandril para colgar	Sí	
Medidas de la caja	1450 X 350 X 350 cm = 25ml ,15ml / 1450 X 215 X 230 cm = 10ml	
Peso de un rollo	31,22 Kg = 25ml, 19,65 Kg = 15ml, 13,87 Kg = 10ml. (+/- 10%)	

Colocación

Cola	Ovalit TM - Ovalit S (Metylan - Henkel)
Encolado	En la pared, con un rodillo
Cantidad de cola	+/- 300-450 gr/m ²
Empalme	Junta libre
Sentido de colocación	Invertir láminas alternas
Junta	Borde con borde
Despegado	Capa de vinilo despegable en mojado
Contracolado sobre tabique	Sí
Vídeo de demostración	Sí

TECHNISCHE FICHE - BESCHRIJVING		
GAMMA	COLLECTIE	NUMMER
 ACOUSTIC	VINACOUSTIC Katsura Reflect	FT N° 67

Een foam pvc-wandbekleding gekleurd in de massa, micro-geperforeerd, bedrukt met waterinkt op een Alpha 0,25 non-woven akoestische drager. Super afwas- en borstelbaar, schok- en krasbestendig. Deze wandbekleding is specifiek ontworpen voor intensief gebruik in openbare gebouwen. Brandklasse M1 en C s3 d0. Makkelijk en snel te plaatsen dankzij een eenvoudige lijmverspreiding en de naad op naad structuur van de rolbreedtes.

Beschrijving

Referentie	KATR 9137 ...
Naam	Vinacoustic Katsura Reflect
Gamma	Acoustic 03
Type	PVC wandbekleding
Effen decors	Ja - 10 tinten
Motieven	Nee

Samenstelling

Type	Foam pvc-wandbekleding gekleurd in de massa, micro-geperforeerd,
Drager	Non-woven acoustic drager
Gewicht	890 g/m ²
Dikte	3,5 mm
Inkt	Drukinkt op waterbasis
Behandeling	Bio-Pruf op aanvraag > 500 ml

Reglementering - Milieu

Brandklasse	C s3 d0 / M1	Norm EN 13 501 -1
Akoestiek	Alpha w 0,25	Norm EN 20 354
Lichtbestendigheid	≥ 6	Norm EN 259
Thermische bestendigheid	R = 0,08 m ² K/W	Norm EN 12 667
V.O.C.	A+	ISO 16000
CE-markering	Ja	Norm EN 15 102
Onderhoud	Afwasbaar en borstelbaar	Norm EN 259
Gebruik	Intensief	Norm EN 259
Breaking strength	daN : L>35 / T >30	ISO 1421
Color fastness to rubbing	dry 5/4 - wet 5/4	NF ISO 105
Label	Oeko-tex standard 100	
Fabrieksproductie	ISO 14001 / ISO 9002	
Samenstelling	Phtalate free PVC	

Verpakking

Rolbreedtes	+/- 1,30m	
Lengte rollen	25ml - 15ml - 10ml - 5ml	
Verkoop op afsnijding	Nee	
Uitrolkarton	Nee	FSC kartonlabel
Ophangingsmandrijn	Ya	
Kartonafmetingen	1450 X 350 X3 50 cm = 25ml ,15ml / 1450 X 215 X 230 cm = 10ml	
Gewicht per rol	31,22 Kg = 25ml, 19,65 Kg = 15ml, 13,87 Kg = 10ml. (+/- 10%)	

Uitvoering

Lijm	Ovalit TM - Ovalit S (Metylan - Henkel)
Verlijming	Op de muurr -aan de hand van een rol
Hoeveelheid lijm	+/- 300-450 g/m ²
Rapport	Vrij rapport
Plaatsing	Stortend
Naad	Banen naast elkaar
Vermijdering	Stripable (nat)
Video demo	Ja