








**F / GB**

Préfixe / Prefix	Nbre de ref / N° of ref	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
		Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / weight
9028...	13	90 cm,+/- 1 cm	A la coupe ou Rouleaux de 40 ml / cut length or 40 ml rolls	+/- 1mm	+/- 360 g/m <sup>2</sup>

COMPOSITION	
Vinyle de surface / surface vinyl	100 % PVC teint en masse / 100% colour impregnated
Envers non tissé / non woven backing	100 % viscose



TESTS			
Test au feu / fire ability test		Xénotest / Xenotest	
  Euroclass B - s2 - d0 / A1	M 1 :sur tout support M0 non isolant / on any M0 non insulating surface		Bonne solidité lumière / good light resistance
	M 1 :sur plaque de plâtre cartonnée M1 / on cardboard covered plaster M1		






POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Raccord Sauté 32cm / Offset match 32cm		Lessivable et brossable / washable and scrubbable
	Ref : 9028 3. ...  Sans raccord / free match		
Colle / Adhesive	Ovalit M ou Muroglue TM ou Quelyd Murale	antipoussière, antimoisissure / Damp and dust repellent	
	Colle au mur / Adhesive on wall		Pelable / strippable

**D / NL**

Artikelnummer / nummer	Anzahl der Artikelnummer / aantal referenties	Technische Daten / Technische details			
		Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
9028...	13	90 cm, +/- 1 cm	Lfm oder zu Rollen von 40lfm / op afsnijding of rollen van 40 m	+/- 1mm	+/- 360 g/m <sup>2</sup>

Komposition / Samenstelling	
Oberfläche Vinyl / vinyl op het oppervlak	100 % Durchgehend gefärbtes PVC / PVC getint in de massa
Faservlies-Untergrund / vezelvlies drager	100 % Viskose / 100% Viscose



Tests / testen			
Feuerbeständigkeit / Brandklasse		Xenotest	
	M 1 M1 auf allen nichtisolierenden M0-Untergründen / M1 : op niet-isolerende M0-ondergrond M 1 : M1 auf kartonierten Gipsplatten M1 / op gyprocplaat M1		Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand
Euroclass B - s2 - d0 / A1			

Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Versetzteransatz 32 cm / Verspringend rapport 32 cm		Waschbeständig, Scheuerbeständig / Afwasbaar en borstelbaar
	Ref : 9028 3. .. Ansatzfrei / zonder aanzet		
Kleister / Lijm	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M	Staubabweisend, Schimmelverhütend / Antistof, Anti-schimmel	
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		Trocken abziehbar / Afpelbaar

**E**

Prefijo	N°de ref.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
		Anchura	Longitud	Espesor	Peso
9028...	13	90 cm,+/- 1 cm	longitudes cortadas o rollos de 40 ml	+/-1mm	+/- 360 g/m <sup>2</sup>

COMPOSICIÓN	
vinilo superficial	100% teñido en la masa
Reverso en tejido no tejido	100 % viscosa

PRUEBAS			
Prueba al fuego		Xenotest	
	M1 : sobre cualquier soporte M0 no aislante M 1 : sobre yeso cubierto con cartón M1		buena resistencia a la luz
Euroclass B - s2 - d0 / A1			

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	Racor saltado 32cm		lavable y cepillable
	Ref : 9028 3. ... empalme libre		
Cola	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Murale	antipolvo y antimoho	
	Cola en la pared		pelable