







	<b>texdecor</b> <small>W A L L C O V E R I N G S</small>	<b>TOUAREG</b>	<b>D.B 59</b>
---	---	----------------	---------------

**F / GB**

Préfixe / Prefix	Nbre de ref / N°of ref	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION			
		Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / Weight
9034 ...	31	96 cm, +/- 1 cm	A la coupe / cut lengths	+/- 1mm	+/- 170 g/m <sup>2</sup>

COMPOSITION		
Décor de surface / Facing	viscose / polyester / acrylique // viscose / polyester / acrylic	90 g
Support / Backing	100 % non tissé / 100% non-woven	80 g



TESTS		
	Test au feu / Fire ability test	Xéno test / Xenotest
 <b>EUROCLASS</b> <b>B S1 d0</b>	Sur plaque de plâtre cartonée M1-A2 / on cardboard covered plaster M1-A2	 Bonne solidité lumière / good light resistance
		5




POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	<b>Uni / Plain</b> Sans raccord / Free match Inverser les lés / Reverse alternate lengths		Epongeable / spongeable
	<b>Uni métallisé / Rayure</b> <b>Metallic Plain / Stripe</b> Sans raccord / Free match Ne pas inverser les lés / Don't reverse lengths		Stripable / Stripable
 64 cm	<b>Carré / Square</b> Raccord droit / straight match Rapport 64 cm / repeat 25 1/4 in		Colle au mur / Adhesive on walls
		<b>Colle / Adhesive</b>	Ovalit M ou / or Muroglue TM ou / or Quelyd Murale

**D / NL**

Artikelnummer / nummer	Anzahl der Artikelnummer / aantal referenties	Technische Daten / Technische details			
		Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
9034...	31	96 cm, +/- 1 cm	Lfm oder zu Rollen von 50lfm / op afsnijding of rollen van 50 m	+/- 1mm	+/- 170 g/m <sup>2</sup>



Komposition / Samenstelling		
Oberfläche / Bovenlaag	Viskose / Polyester / Akrylik // viscose / polyester / Acrylaat	90 g
Untergrund / Drager	100 % Faservlies / vezelvlies	80 g

Tests / testen		
	Feuerbeständigkeit / Brandklasse	<b>Xénotest</b>
 <b>EUROCLASS B S1 d0</b>	M1 auf kartonierten Gipsplatten M1-A2 / op gyprocplaat M1-A2	 Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand
		5

Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften	Pflege / Onderhoud
	<b>Unis / Effen</b> Ansatzfrei / zonder aanzet Die Bahnen Umdrehen / banen storten
	<b>Uni metaleffekt / Streifen</b> <b>Gemetaliseerd effen // Strepen</b> Ansatzfrei / zonder aanzet Nicht gestürzt kleben / Niet storten plakken
 64 cm	<b>Viereck / Vierkant</b> Ansatzfrei 64 cm / zonder aanzet 64 cm
	<b>Kleister / Lijm</b> Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M

Prefijo	N° de ref.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
		Anchura	Longitud	Espesor	Peso
9034...	31	96 cm, +/- 1 cm	Cortes longitudinales o rollos de 50 ml	+/-1mm	+/- 170 g/m <sup>2</sup>

COMPOSICIÓN		
Decorado de superficie	NT de viscosa / poliéster / acrílicos	90 g
Soporte	100% Tejido no tejido	80 g

PRUEBAS			
	Prueba al fuego	Xenotest	
	M 1 : sobre yeso cubierto con cartón M1-A2		Buena resistencia a la luz
		5	

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	<u>Liso</u> Empalme libre Invertir láminas alternas		Semi-lavable
	<u>Liso metalizado /</u> <u>Diseño con rayas</u> Empalme libre No invertir las láminas		Pelable
 64 cm	<u>Diseño Cuadrado</u> Racor derecho 64 cm		Cola en la pared
		<u>Cola</u>	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Murale