

FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
MATIERE	CANVAS	FT N° 62 V1

C'est un revêtement mural PVC teint en masse, imprimé d'encre à l'eau, sur support tissé renforcé. Lessivable et résistant aux chocs, ce revêtement est adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Description

Référence	CVS 9130...
Nom	CANVAS
Gamme	MATIERE
Type	Revêtement mural PVC
Unis	Oui - 20 coloris
Motifs	Non

Composition

Type	PVC
Support	Support tissé renforcé
Poids	350 g/m ²
Epaisseur	0,55 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau

Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0 / ASTM 84 - Class A	Euroclass / ASTM
Acoustique	Alpha w = 0,10 ou 0,15 selon le support / rapport d'essai: PEUTZ - N°A3151	
Solidité lumière	> 6	Norme EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
DoP	DOP-CPR-VSTI-20 / www.texdecor.fr	Norme EN 15 102
Entretien	Lessivable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	1 m, +/- 3%
Longueur des rouleaux	30 ml
Vente à la coupe	oui
Dimension d'un carton	1030 X 350 X350 cm = 30 ml
Poids d'un rouleau	11 Kg (+/- 10%)

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Quelyd Murale	FDE&S Disponible
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau	
Quantité de colle	+/- 200gr/m ²	
Raccord	Raccord libre	
Sens des lés	Lés inversés	
Joint	Bord à bord	
Dépose	Pelable	

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
MATIERE	CANVAS	FT N° 62 V1

This is a through-coloured PVC wallcovering, printed using water-based inks, on a high-tear non-woven backing. Extra washable and impact resistant, this wallcovering is suitable for intensive use in public buildings. In line with regulations, it has M1 and B s2 d0 fire resistance rating. Quick and easy to hang. Simply paste the wall and align the edges of each strip.

Description

Item code	CVS 9130...
Name	CANVAS
Range	MATIERE
Type	PVC wallcovering
Plain	Yes - 20 colours
Patterned	No

Composition

Type	PVC
Backing	High-tear non-woven backing
Weight	350 g/m ²
Thickness	0.55 mm
Ink	Water-based printing inks

Regulations - Environment

Fire rating	B s2 d0 / ASTM 84 - Class A	Euroclass / ASTM
Acoustics	Alpha w = 0,10 or 0,15 according to the substrate / acoustic report: PEUTZ - N°A3151	
Light fastness	> 6	Standard EN 259
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	DOP-CPR-VSTI-20 / www.texdecor.fr	Standard EN 15 102
Care	Extra washable	Standard EN 259
Use	Intensive	Standard EN 259

Packing - Packaging

Size of widths	1 m, +/- 3%
Length of roll	30 lm
Partial sale to order	Yes
Box size	1030 X 350 X350 cm = 30 lm
Weight of a roll	11 Kg (+/- 10%)

Hanging

Adhesive	Ovalit TM - Quelyd Murale	MSDS available
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller	
Quantity of adhesive	+/- 200gr/m ²	
Match	Free match	
Hanging direction	Invert strips	
Seam	Edge to edge	
Removal	Pelable	

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLLECTION	NUMERO
MATIERE	CANVAS	FT N° 62 V1

Se trata de un revestimiento mural en PVC tintado en la masa, imprimido con tintas a base de agua sobre un soporte no tejido reforzado. Extra lavable, resistente a los golpes, este revestimiento se adapta al uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, tiene una clasificación antiincendios M1 y B s2 d0. De colocación rápida y fácil mediante simple encolado de la pared y una presentación de las tiras borde con borde.

Descripción

Referencia	CVS 9130...
Nombre	CANVAS
Gama	MATIERE
Tipo	Revestimiento mural PVC
Lisos	Sí - 20 colores
Motivos	No

Composición

Tipo	PVC
Soporte	Soporte no tejido reforzado
Peso	350 g/m ²
Grosor	0,55 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua

Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	B s2 d0 / ASTM 84 - Class A	Euroclass / ASTM
Acústica	Alpha w = 0,10 or 0,15 segun soporte / cf informe: PEUTZ - N°A3151	
Solidez ante la luz	> 6	Norma EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
DoP	DOP-CPR-VSTI-20 / www.texdecor.fr	Norma EN 15.102
Cuidados	Extra lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	1 m, +/- 3%
Longitud de los rollos	30 ml
Venta al corte	Sí
Medidas de la caja	1030 X 350 X350 cm = 30 ml
Peso de un rollo	11 Kg (+/- 10%)

Colocación

Cola	Ovalit TM - Quelyd Murale	FDMS Disponible
Encolado	En la pared, con un rodillo	
Cantidad de cola	+/- 200gr/m ²	
Empalme	Junta libre	
Sentido de colocación	Invertir láminas alternas	
Junta	Borde con borde	
Despegado	Pelable	

TECHNISCHE FICHE - BESCHRIJVING		
GAMMA	COLLECTIE	NUMMER
MATIERE	CANVAS	FT N° 62 V1

PVC wandbekleding gekleurd in de massa, drukinkt op waterbasis, op high-tear non-woven drager. Deze afwasbare, schokbestendige en krasvrije wandbekleding is bestemd voor intensief gebruik in OG (openbare gebouwen). Conform reglementering, brandklasse M1 en B s2 d0. Makkelijk en snel te plaatsen dankzij een eenvoudige verlijming aan de muur en rand tegen rand afwerking.

Beschrijving

Referentie	CVS 9130...
Naam	CANVAS
Gamma	MATIERE
Type	PVC wandbekleding
Effen decors	Ja - 20 tinten
Motieven	Nee

Samenstelling

Type	PVC
Drager	High-tear non-woven drager
Gewicht	350 g/m ²
Dikte	0,55 mm
Inkt	Drukinkt op waterbasis

Reglementering - Milieu

Brandklasse	B s2 d0 / ASTM 84 - Class A	Euroclass / ASTM
Akoestiek	Alpha w = 0,10 or 0,15 according to the substrate / acoustic report: PEUTZ - N°A3151	
Lichtbestendigheid	> 6	Norm EN 259
V.O.C.	A+	ISO 16000
CE-markering	Ja	Norm EN 15 102
Onderhoud	Afwasbaar	Norm EN 259
Gebruik	Intensief	Norm EN 259

Verpakking

Rolbreedtes	1 m, +/- 3%
Lengte rollen	30 ml
Verkoop op afsnijding	Ja
Kartonafmetingen	1030 X 350 X350 cm = 30 ml
Gewicht per rol	11 Kg (+/- 10%)

Uitvoering

Lijm	Ovalit TM - Quelyd Murale	FDES Beschikbaar *
Verlijming	Op de muurr -aan de hand van een rol	
Hoeveelheid lijm	+/- 200 gr/m ²	
Rapport	Vrij rapport	
Plaatsing	Stortend	
Naad	Banen naast elkaar	
Plaatsing op tussenschot	Afstripbaar	

* FDES staat voor "Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires"