


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
 ACOUSTIC	<b>EOS Color 2</b>	FT N° 77/V2

C'est un revêtement mural textile en suédine polyester sur mousse polyuréthane acoustique Alpha 0,30. Ce revêtement est particulièrement adapté à un usage en ERP associant technicité et noblesse d'un textile chaleureux et confortable. Conformément à la réglementation, il est classé au feu B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bords a bord. Livré avec un film de protection de surface.

### Description

Référence	EOSC 9104...
Nom	EOS Color 2
Gamme	Acoustic 0.3
Type	Revêtement mural textile acoustique
Unis	19 coloris
Motifs	Non

### Composition

Type	Textile suédine polyester
Support	Mousse polyuréthane acoustique
Poids	350 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	5/6 mm
Traitement	traitement de surface déperlant / film de protection pour l'installation

### Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w 0.30	Norme EN 20 354
Solidité lumière	≥ 5	Norme EN 259
Resistance Thermique	R = 0,12 m <sup>2</sup> .K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE	DOP-CPR-EOSNMD-59	Norme EN 15 102
Entretien	Epongeable	Norme EN 233
Usage	Normal	Norme EN 259

### Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	140 cm (+/- 3%)	
Longueur des rouleaux	25ml, 15ml et 10ml	
Vente à la coupe	Non	
Carton dérouleur	Oui	Carton Label FSC
Mandrin suspendu	Oui	
Dimension d'un carton	1530 X 480 X 490 mm pour 25, 15, 10ml	
Poids d'un carton	15,00 Kg pour 25ml, 9Kg pour 15ml. (+/- 10%)	

### Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel)
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
quantité de colle	250 g/m <sup>2</sup> à 450 g/m <sup>2</sup>
Raccord	Raccord libre
Sens de pose	Lés droits
Joint	Bord à bord
Dépose	Stripable
Contre collage cloison	Oui