


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
	FAUBOURG	FT N°44

C'est un revêtement mural PVC teint en masse, imprimé d'encre à l'eau, sur support intissé. Lessivable, résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Description

Référence	9056 1... / 9056 2 ... / 9056 3... / 9056 4... / 9056 5... / 9056 6...
Nom	FAUBOURG
Gamme	Décoration
Type	Revêtement mural PVC
Unis	Oui - 3 unis / 32 coloris
Motifs	Oui - 2 motifs / 16 références

Composition

Type	PVC
Support	Support intissé
Poids	380g/m ² - 420 g/m ²
Epaisseur	0,55 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau

Réglementation - Environnement

Classement au feu	Bs2d0 (9056 6... Cs2d0)	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,10	Norme EN 20 354
Solidité lumière	>6	Norme EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE	Oui	Norme EN 15 102
Entretien	Lavable - Lessivable - Lessivable et brossable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259
Label(s)	Oui	IGI Quality Mark Certificate

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 0,70m
Longueur des rouleaux	10,05 ML
Vente à la coupe	Non
Carton dérouleur	Non
Mandrin suspendu	Non
Dimension d'un carton	3 conditionnements
Poids d'un rouleau	2,66 - 2,94 kg

Carton Label FSC

2 rouleaux 120*190*750mm	4 rouleaux 190*210*760mm	6 rouleaux 230*330*730mm
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------


Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM	FDES Disponible
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau	
quantité de colle	+/- 200gr/m ²	

	9056 1... Uni	9056 2... uni	9056 3... Motif
Raccord	Raccord libre	Raccord libre	raccord droit
Rapport du raccord			32 cm
Sens de pose	Lés droits	Lés droits	Lés droits
	9056 4... Motif	9056 5... Motif	9056 6... Uni
Raccord	Raccord libre	Raccord libre	Raccord libre
Rapport du raccord			
Sens de pose	Lés droits	Lés droits	Lés droits

Joint
dépose

Bord à bord
Pelable

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
	FAUBOURG	FT N°44...

Se trata de un revestimiento mural en PVC tintado en la masa, imprimido con tintas a base de agua sobre un soporte no tejido. Lavable, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta al uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, tiene una clasificación antiincendios M1 y B s2 d0. De colocación rápida y fácil mediante simple encolado de la pared y una presentación de las tiras borde con borde.

Descripción

Referencia	9056 1... / 9056 2 ... / 9056 3... / 9056 4... / 9056 5... / 9056 6...
Nombre	FAUBOURG
Gama	Decoración
Tipo	Revestimiento mural PVC
Lisos	Sí - 32 colores
Motivos	Sí - 2 motivos / 16 referencias

Composición

Tipo	PVC
Soporte	Soporte no tejido
Peso	380g/m ² - 420 g/m ²
Grosor	0,55 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua

Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	B s2 d0 (9056 6... Cs2d0)	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alfa w = 0,10	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	>6	Norma EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	Sí	Norma EN 15.102
Cuidados	Lavable Extra lavable Super lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259
Sello(s)	Sí	IGI Quality Mark Certificate


Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	+/- 0,70m		
Longitud de los rollos	10,05 ML		
Venta al corte	No		
Caja de desenrollado	No		Caja Sello FSC
Mandril para colgar	No		
Medidas de la caja	3 acondicionamientos	2 rollos 120*190*750mm	4 rollos 190*210*760mm
			6 rollos 230*330*730mm
Peso de un rollo	2,66 kg - 2,94 kg		

Colocación

Cola	Ovalit TM	FDMS Disponible
Encolado	En la pared, con un rodillo	
cantidad de cola	+/- 200gr/m ²	

	9056 1... Liso	9056 2... Liso	9056 3... Motivo	
Empalme	Junta libre	Junta Libre	Junta derecho	
Empalme			32 cm	
Sentido de colocación	derecho	derecho	derecho	
	9056 4... Motivo	9056 5... Motivo	9056 6... Liso	
Empalme	Junta libre	Junta libre	Junta libre	
Empalme				Junta Despegado
Sentido de colocación	derecho	derecho	derecho	Borde con borde Pelable

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
	FAUBOURG	FT N°44

This is a through-coloured PVC wallcovering, printed using water-based inks, on non-woven backing. Washable, impact and scratch resistant, this wallcovering is suitable for intensive use in public buildings. In line with regulations, it has M1 and B s2 d0 fire resistance rating. Quick and easy to hang. Simply paste the wall and align the edges of each strip.

Description

Item code	9056 1... / 9056 2 ... / 9056 3... / 9056 4... / 9056 5... / 9056 6...
Name	FAUBOURG
Range	Decoration
Type	PVC wallcovering
Plain	Yes - 32 colours
Patterned	Yes - 2 patterns / 16 item codes

Composition

Type	PVC
Backing	Non-woven backing
Weight	380g/m ² - 420 g/m ²
Thickness	0.55 mm
Ink	Water-based printing inks

Regulations - Environment

Fire rating	B s2 d0 (9056 6... Cs2d0)	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w = 0.10	Standard EN 20 354
Light fastness	>6	Standard EN 259
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	Yes	Standard EN 15 102
Care	Washable srubbable	Standard EN 259
Use	Intensive	Standard EN 259
Certification	Yes	IGI Quality Mark Certificate

Packing - Packaging

Size of widths	+/- 0.70m
Length of roll	10.05 M
Partial sale to order	No
Dispenser box	No
Suspended core packaging	No
Box size	3 packages
Weight of a roll	2.66 kg - 2,94 kg

FSC Certified Cardboard


2 rolls	4 rolls	6 rolls
120*190*750mm	190*210*760mm	230*330*730mm

Hanging

Adhesive	Ovalit TM	MSDS available
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller	
Quantity of adhesive	+/- 200gr/m ²	

	9056 1... Plain	9056 2... Plain	9056 3... Pattern
Match	Free match	Free match	Straight match
Match connection			32 cm
Hanging direction	Straight strips	Straight strips	Straight strips
	9056 4... Pattern	9056 5... Pattern	9056 6... Plain
Match	Raccord libre	Raccord libre	Raccord libre
Match connection			
Hanging direction	Straight strips	Straight strips	Straight strips

Seam Removal Edge to edge Peelable

TECHNISCHE FICHE - BESCHRIJVING		
GAMMA	COLLECTIE	NUMMER
 DECORATION	FAUBOURG	FT N°44

PVC wandbekleding gekleurd in de massa, drukinkt op waterbasis, op non-woven drager. Deze afwasbare, schokbestendige en krasvrije wandbekleding is bestemd voor intensief gebruik in OG (openbare gebouwen). Conform reglementering, brandklasse M1 en B s2 d0. Makkelijk en snel te plaatsen dankzij een eenvoudige verlijming aan de muur en rand tegen rand afwerking.

Beschrijving

Referentie	9056 1... / 9056 2 ... / 9056 3... / 9056 4... / 9056 5... / 9056 6...
Naam	FAUBOURG
Gamma	Decoratie
Type	PVC wandbekleding
Effen decors	Ja - 32 tinten
Motieven	Ja - 2 motieven / 16 referenties

Samenstelling

Type	PVC
Drager	Non-woven drager
Gewicht	380 g/m ² - 420 g/m ²
Dikte	0,55 mm
Inkt	Drukinkt op waterbasis

Reglementering - Milieu

Brandklasse	B s2 d0 (9056 6... Cs2d0)	Norm EN 13 501 -1
Akoestiek	Alpha w = 0,10	Norm EN 20 354
Lichtbestendigheid	>6	Norm EN 259
V.O.C.	A+	ISO 16000
CE-markering	Ja	Norm EN 15 102
Onderhoud	Afwasbaar - Afwasbaar en borstelbaar -	Norm EN 259
Gebruik	Intensief	Norm EN 259
Label(s)	Ja	IGI Quality Mark Certificate

Verpakking

Rollbreedtes	+/- 0,70 m
Lengte rollen	10,05m/r
Verkoop op afsnijding	Nee
Uitrolkarton	Nee
Ophangingsmandrijn	Nee
Kartonafmetingen	3 verpakkingen

FSC kartonlabel

2 rollen	4 rollen	6 rollen
120 * 190 * 750 mm	190 * 210 * 760 mm	230 * 330 * 730 mm

Gewicht per rol	2,66 kg - 2,64 kg
-----------------	-------------------

Uitvoering

Lijm	Ovalit TM	FDES Beschikbaar *
Verlijming	Op de muurr -aan de hand van een rol	
Hoeveelheid lijm	+/- 200 gr/m ²	

	9056 1... Effen	9056 2... Effen	9056 3... Motief
Rapport	Vrij rapport	Vrij rapport	Recht baan
Herhaling van de rapport			32 cm
Legrichting	Rechte baan	Rechte baan	Rechte baan
	9056 4... Motief	9056 5... Motief	9056 6... effen
Rapport	Vrij rapport	Vrij rapport	Vrij rapport
Herhaling van de rapport			
Legrichting	Rechte baan	Rechte baan	Rechte baan

Naad
Plaatsing

Banen naast elkaar
Afnembare laag