

### Revêtement mural acoustique textile - EOS

---

#### Description

C'est un revêtement mural acoustique textile en suédine polyester contrecollé sur une mousse polyuréthane, alpha 0.30. Il associe technicité des composants et noblesse d'une surface textile chaleureuse et confortable. Classé au feu B s2 d0, ce revêtement apporte aux espaces du confort acoustique et une finition décorative sobre et élégante. Il est simple à mettre en œuvre grâce à un encollage du mur et un affichage des lés bords à bord. Livré avec un film de protection de surface, il sécurise la pose et la livraison du chantier.

|        |  |
|--------|--|
| Nom    | EOS  |
| Type   | Revêtement mural textile acoustique        |
| Décors | Uni : EOS Color<br>Motif 3D : EOS Polyform |

---

#### Composition

|            |  |
|------------|--|
| Type       | Textile suédine polyester  |
| Support    | Mousse polyuréthane acoustique   |
| Poids      | 350 g/m <sup>2</sup>   |
| Epaisseur  | 5/6 mm   |
| Traitement | traitement de surface déperlant / film de protection pour l'installation |

---

#### Réglementation - Environnement

|                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| Classement au feu    | B s2 d0  | Norme EN 13 501 -1 |
| Acoustique           | Alpha w 0.30 sur BA13<br>Alpha w 0.25H sur Béton | Norme EN 20 354    |
| Solidité lumière     | ≥ 5  | Norme EN 259       |
| Résistance Thermique | R = 0,12 m <sup>2</sup> .K/W                     | Norme EN 12 667    |
| C.O.V.               | A+   | ISO 16000          |
| Marquage CE          | DOP-CPR-EOSNMD-59                                | Norme EN 15 102    |
| Entretien            | Epongeable                                       | Norme EN 233       |

---

#### Conditionnement - Packaging

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| Largeur des lés       | 140 cm (+/- 3%)                              |                  |
| Longueur des rouleaux | 25ml, 15ml et 10ml                           |                  |
| Vente à la coupe      | Non  |                  |
| Carton dérouleur      | Oui  | Carton Label FSC |
| Mandrin suspendu      | Oui  |                  |
| Dimension d'un carton | 1530 X 480 X 490 mm pour 25, 15, 10ml        |                  |
| Poids d'un carton     | 15,00 Kg pour 25ml, 9Kg pour 15ml. (+/- 10%) |                  |

---

#### Mise en œuvre

|                        |  |
|------------------------|--|
| Colle                  | Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel)                |
| Encollage              | Sur le mur - à l'aide d'un rouleau                     |
| quantité de colle      | 200 g/m <sup>2</sup> à 300 g/m <sup>2</sup>            |
| Joint                  | Bord à bord  |
| Dépose                 | Stripable  |
| Contre collage cloison | Oui  |
| Vidéo de pose          | <a href="http://www.texdecor.com">www.texdecor.com</a> |
| Notice de pose         | <a href="http://www.texdecor.com">www.texdecor.com</a> |