

FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
DECORATION 	COBALT	FT N° 65 version 2

C'est un revêtement mural PVC teint en masse, imprimé d'encre à l'eau, sur support intissé. Lessivable, résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1, B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Description

Référence	CBLT 9134... / 9135... / 9139...
Nom	COBALT
Gamme	Décoration
Type	Revêtement mural PVC
Unis	Oui - 12 coloris
Motifs	Oui - 2 motifs / 10 références

Composition

Type	PVC
Support	Support intissé
Poids	380 g/m ²
Epaisseur	0,55 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau

Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,10 ou 0,15 selon le support / cf rapport d'essai:	PEUTZ - N°A3151
Solidité lumière	>6	Norme EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
DoP	DoP-CPR-VIEP-21 / www.texdecor.fr	Norme EN 15 102
Entretien	lessivable et brossable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 0,70m
Longueur des rouleaux	10,05 ML
Vente à la coupe	Non
Carton dérouleur	Non
Mandrin suspendu	Non
Dimension d'un carton	3 conditionnements

Carton Label FSC

2 rouleaux 120*190*750mm	4 rouleaux 190*210*760mm	6 rouleaux 230*330*730mm
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Poids d'un rouleau 2,31 kg à 2,80 kg

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Quelyd Murale	FDE&S Disponible
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau	
Quantité de colle	+/- 200gr/m ²	

	CBLT 9134 uni	CBLT 9135 motif	CBLT 9139 Motif
Raccord	Raccord libre	Raccord droit	Raccord sauté
Rapport du raccord	sens droit	1,5 cm	45 cm

Joint Bord à bord
Dépose Pelable